

光テスト機器

光ネットワークの設置工事とメンテナンスで、オンサイトのテストに便利は光源と光パワーメーター。



パーツ番号摘要

6610	可視光源
6615	光パワーメーター
6620	3波長光源

特長

3つの光テスト機器は、光ネットワークの正しい動作とロスバジェットのフィールドでの確認の助けとなります。

Fiberlink® 3波長光源

- ・ レーザー出力波長 850、1310、1500nm
- ・ シングルモードまたはマルチモードで使用
- ・ ST コネクタにて出力、ジャンパーケーブルまたは ST/FC アダプター使用
- ・ 充電電池により 4 時間の連続使用が可能

Fiberlink® 光パワーメーター

- ・ 850、980、1310、1550 nm の光信号の強度を測定
- ・ -50 ~ +10 dBm のゲインとロスを正確に計測
- ・ 解像度 0.01

Fiberlink® 光パワーメーター (つづき)

- ・ 単四乾電池 3 本で、連続して 360 時間までの使用が可能
- ・ シングルモードまたはマルチモードで使用、FC、FC、SC コネクタ

Fiberlink® 可視光源

- ・ 可視レーザー光を出力
- ・ レーザー出力波長 850、1310、1550 nm
- ・ STコネクタにて出力、ジャンパーケーブルまたは ST/FC アダプター使用
- ・ 単三乾電池 2 本で、連続 30 時間までの使用が可能
- ・ 光ケーブルの破損と、光ケーブル束の各コアの破損の発見に最適

発注情報

パーツ番号	摘要
6610	可視光源
6615	光パワーメーター
6620	3波長光源

コンタクト



03-5946-3103 | commspecial.jp
csij@commspecial.jp

可視光源 Model 6610 仕様 *

出力電圧	1 mW
動作波長	650 nm
適合光ケーブル	マルチモード または シングルモード
光コネクタ	ユニバーサル、全タイプに対応
動作モード	連続出力 または パルス (2 Hz レート)
電源	2 x AA バッテリー (単三電池)
バッテリー寿命	最大 約 30 時間、アルカリ乾電池使用時
動作温度範囲	-10°C ~ 40°C-10
外形寸法	100 x 50 x 35 mm (3.95" x 2" x 1")
質量	50 grams (2 oz)

光パワーメーター Model 6615 仕様 *

適合波長	850、980、1310、1550 nm スイッチにて選択
光コネクタ	ユニバーサル、全タイプに対応
測定範囲	-50 ~ +10 dBm
精度	+/-2.5%
表示解像度	0.01
読み取り目盛	dBm または mW、スイッチにて選択
電源	3 x AAA バッテリー (単四電池) 付属
バッテリー寿命	約 360 時間、アルカリ乾電池使用時、 未使用時10分後に自動オフ
動作温度範囲	-10°C ~ 60°C
外形寸法	90 x 55 x 16mm (3.6" x 2.6" x 0.65")
質量	80 g (3 oz)

3波長光源 Model 6620 仕様 *

動作波長	850、1310、1550nm
エミッター	850 - VCSEL、1310/1550 - レーザー
出力パワー (dBm), +/- 20%	850 nm: -3dBm、1310 nm: -7dBm、 1550 nm: -7dBm
適合光ケーブル	850 nm : マルチモード 1310 nm、1550nm : マルチモード および シングルモード
光コネクタ	ST、FC、SCアダプター
電源	8.4V ニッケル水素充電電池付属 ユニバーサルAC電源付属 9Vのドライセルバッテリーも使用可能
バッテリーによる動作時間	約 4 時間
バッテリー充電時間	約 12 時間
動作温度範囲	-10°C ~ +40°C
外形寸法	150 x 76 x 26mm (6" x 3" x 1")
質量	180 g (6.7 oz)



光テスト機器

* 米国 FDA 基準適合
Class 1 Laser Product complies with FDA performance standard for laser products, Title 21, Code of Federal Regulations, Sub-Chapter J

Want to learn more
about fiber?

Log on to commspecial.com
for fiber related resources written
for Pro A/V Professionals by
Pro A/V Professionals!



安心の3年保証

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する事があります。

コンタクト



CSI Communications
Specialties, Inc.

03-5946-3103 | commspecial.jp
csij@commspecial.jp

UPDATED 2/4/2009

All specifications subject to change without notice. © 2009

Fiberlink and the starburst logo are registered trademarks of Communications Specialties, Inc. CSI and the triangle designs are trademarks of Communications Specialties, Inc.

