

# ビデオ・ラックマウント および ケーブル

ビデオ製品用 ラックマウントキット および ケーブル。ケーブルは  
端末未処理 または コネクター付で提供。



## ラックマウント:

Scan Do、Deuce、Splitter、Switcher ユニットの  
1 台 または 2 台を標準 19 インチラックに簡単に  
取り付けられる堅牢なラックマウント金具。

## パーツ番号: ラックマウント金具1台 取付け用、2台用取付け用

	1 台用	2 台用
Scan Do® Select	1240	1241
Scan Do® Pro II	1246	1247
Scan Do® Pro II/D	1246	1247
Deuce® MC	1240	1241
Deuce® HD	1240	1241
Deuce® SDQ	1240	1241
TwinSplit® VGA	1240	1241
QuadSplit® VGA	1244	1245
HexiSplit® VGA	1244	1245
OctoSplit® VGA	1244	1245
DeciSplit® VGA	1244	1245
QuadSwitch™ VGA	1244	1245
TwinSplit® RGB	1244	1245
QuadSplit® RGB	1244	1245
TwinSplit® S-Video	1250	1251
HexiSplit® S-Video	1240	1241
TwinSplit® E.D.	1240	1241
HexiSplit® Video	1240	1241

## CAB-19 発注情報:

パーツ番号	摘要
1119-006	1.8m (6-ft) 延長ケーブル HD-15 M/F コネクター付き
1119-010	3.0m (10-ft) 延長ケーブル with HD-15 M/F コネクター付き
1119-025	7.6m (25-ft) 延長ケーブル with HD-15 M/F コネクター付き
1119-050	15.2m (50-ft) 延長ケーブル with HD-15 M/F コネクター付き
1119-100	30.4m (100-ft) 延長ケーブル with HD-15 M/F コネクター付き
1119	CAB-19 端末未処理ケーブル
1197	TERM-3 ケーブル HD-15 M/F コネクター付き
1192	CONN-3 HD-15 M/F コネクターセット
1176	HD-15 M/M コネクター 同じケーブル2本の接続用

## CAB-19 仕様:

対応モデル: TwinSplit® VGA用, OctoSplit® VGA用, QuadSplit® VGA用,  
DeciSplit® VGA用, HexiSplit® VGA用, QuadSwitch™ VGA用

ケーブル: 同軸ケーブル x 3、単芯線 x 3、ポリエステル

外径: 0.300 inch 公称値

シールド: アルミニウム/ポリエステルテープ、内側アルミ外装仕上げ、24% オーバーラップ

電気特性: 同軸インピーダンス: 75 Ω; キャパシタンス:  
18.6 pF/ft 公称値

## コンタクト

## CAB-30 仕様:

対応モデル: TwinSplit S-ビデオ用  
HexiSplit S-ビデオ用

ケーブル: 2 x ミニ同軸ケーブル

外径: 0.232 inch 公称値

## CAB-30 発注情報:

パーツ番号	摘要
1130-006	6-ft. 延長ケーブル 2 x 4-ピン ミニ-DIN-M コネクター付き
1130-012	12-ft. 延長ケーブル 2 x 4-ピン ミニ-DIN-M コネクター付き
1130-025	25-ft. 延長ケーブル 2 x 4-ピン ミニ-DIN-M コネクター付き
1130-050	50-ft. 延長ケーブル 2 x 4-ピン ミニ-DIN-M コネクター付き
1130	CAB-30, 端末未処理ケーブル
1164	TERM-9 ケーブル 2 x 4-ピン ミニ-DIN-M コネクター付き
1178	S-ビデオ F/F コネクター 同じケーブル2本の接続用

## CAB-30 仕様:

対応モデル: TwinSplit RGB用  
QuadSplit RGB用

ケーブル: 5芯同軸ケーブル

外径: 0.365 inch 公称値

シールド: 100% スズメッキ銅箔巻きシールド

電気特性: 同軸インピーダンス:  
75 Ω; キャパシタンス: 18.6 pF/ft 公称値

## CAB-43 発注情報:

パーツ番号	摘要
1143-012	3.6m (12-ft.) 延長ケーブル 10 BNC-M コネクター付き
1143-025	7.6m (25-ft.) 延長ケーブル 10 BNC-M コネクター付き
1143-050	15.2m (50-ft.) 延長ケーブル 10 BNC-M コネクター付き
1143-100	30.4m (100-ft.) 延長ケーブル 10 BNC-M コネクター付き
1143	CAB-43, 端末未処理ケーブル
1143PL	CAB-43, プレナム仕様端末未処理ケーブル
1167	TERM-6 ケーブル 10 x BNC-M コネクター付き
1166	TERM-8 ケーブル 8 x BNC-M コネクター付き

## CAB-59 仕様:

対応モデル: HexiSplit Video用

ケーブル: 1芯同軸ケーブル

外径: 0.242 inch 公称値

電気特性:  
同軸インピーダンス: 75 Ω

## CAB-59 発注情報:

パーツ番号	摘要
1159-006	1.8m (6-ft.) 延長ケーブル w/2 x BNC-M コネクター付き
1159-012	3.6m (12-ft.) 延長ケーブル w/2 x BNC-M コネクター付き
1159-025	7.6m (25-ft.) 延長ケーブル w/2 x BNC-M コネクター付き
1159-050	15.2m (50-ft.) 延長ケーブル w/2 x BNC-M コネクター付き
1159	CAB-59, 端末未処理ケーブル
1169	TERM-5 ケーブル, 2 x BNC-M コネクター付き
1173	BNC F/F アダプター 同じケーブル2本の接続用

## CAB-27 仕様:

対応モデル: TwinSplit E.D. VGA用

ケーブル: 4 x 同軸, 2 x 単芯線の縊り線、ポリ  
エチレン充填

外径: 0.335 inch 公称値

電気特性: 同軸インピーダンス: 75 Ω  
キャパシタンス: 18.6 pF/ft  
公称値

## CAB-27 発注情報:

パーツ番号	摘要
1127	CAB-27, 端末未処理ケーブル
1198	TERM-4, HD-15M/F コネクター付き
1192	CONN-3, HD-15 M/F コネクターセット

注: CAB-27ケーブルは受注生産のみ。長さの指定必要。